Pinturama® DE OBREGÓN

FICHA TÉCNICA

PINTURA VINIL ACRÍLICA

MARLATEX®

·LÍNEA ARQUITECTÓTICA·

Calidad Premium

Interiores y Exteriores

100% LAVABLE Soluble en Agua

MARLATEX® **es una pintura vinil acrílica elaborada con materias primas de calidad Premium. Diseñada para proteger y decorar la superficie donde se aplique. Especial para interiores y exteriores.**

VENTAJAS

- **De fácil aplicación.**
- **Gama ilimitada de colores.**
- **Excelente poder de recubrimiento.**
- **Alta durabilidad.**
- **Totalmente lavable.**
- **No contiene plomo.**

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

· Asegúrese que la superficie a aplicar este libre de humedad, polvo o grasa.

· Si existe pintura (anterior) suelta, lijarla y aplicar sellador 5x1.

· Las superficies brillantes se deben lijar hasta desaparecer el brillo.

· Abrir la pintura y agregarle de un 10 a 15% de agua limpia.

· Mezclar la pintura perfectamente hasta homogenizar.

· Utilizar brocha de pelo, rodillo o equipo airless.

· Su secado varia de 30 a 60 minutos dependiendo la humedad y temperatura ambiente.

· Cuando la pintura esta seca al tacto, aplicar una segunda mano.

· Lavar brocha, rodillo o equipo airless inmediatamente después de utilizar.

USOS RECOMENDADOS

Especial para interiores y exteriores. Se aplica fácilmente en la mayoría de superficies como cemento, concreto, mampostería, yeso, ladrillo y tabique.

PROPIEDADES Y COMPOSICIÓN

Emulsión liquida viscosa.

Composición:
Resina vinil acrílica, bióxido de titanio, caulines, carbonatos y espesantes celuloicos.

RENDIMIENTO

Rinde entre 4 y 5 m2 por litro, según la rugosidad de la superficie.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se deje al alcance de menores de edad.
- No se ingiera.
- No fume ni ingiera alimentos durante su aplicación.
- En caso de ingestión, no se provoque vómito y solicite atención medica de inmediato.
- Evite el contacto con los ojos.
- Utilice el equipo de seguridad necesario.
- Cierre herméticamente el recipiente después de utilizarlo.

PRESENTACIÓN

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha

Rodillo

Airless

Se recomienda utilizar brocha de pelo, rodillo o equipo airless.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe conservarse entre 5°C y 45°C. No estibar más de tres cubetas. Almacenaje máximo para venta en anaquel de 1 año.

GARANTÍA

MARLATEX® cuenta con 3 años de garantía. Este tiempo puede variar dependiendo de las condiciones de la superficie, del espesor aplicado, condiciones climáticas y de la calidad del trabajo o mano de obra.

PINTURAS DE CAJEME S.A. DE C.V.

Garantiza que el contenido neto del producto, materias primas y los procesos de fabricación son elaborados y realizados con los más altos estándares de calidad. Como el manejo, transporte, almacenaje, preparación de superficies, dosificación y aplicación del producto quedan fuera de nuestro control, PINTURAS DE CAJEME S.A. DE C.V. no se hace responsable del uso y resultados del producto. Para cualquier duda al respecto, consulte nuestro departamento técnico a los teléfonos aquí proporcionados.

Teléfonos oficina (644)- 414-26-22 / 414-52-93 / 414-90-91 pinturamadeobregon@gmail.com
Dirección: 5 de Febrero #522 Sur Col. Centro CP: 85000 / Ciudad Obregón, Sonora, Mexico. Pinturas de Cajeme S.A. de C.V.