

FICHA TÉCNICA



Pinturama[®]
DE OBREGÓN

PINTURA VINIL ACRÍLICA

MARNOVA[®]

·LÍNEA ARQUITECTÓNICA·



MARNOVA[®] Es una pintura 100% limpiable, fabricada con co-polimeros vinil-acrÍlicos de alta calidad. Diseñada para proteger y decorar la superficie donde se aplique. Especial para interiores y exteriores.

VENTAJAS

- De fácil aplicación.
- Excelente poder de recubrimiento.
- Alta durabilidad.
- Totalmente limpiable.
- No contiene plomo.
- Especial para interiores y exteriores.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Asegúrese que la superficie a aplicar este libre de humedad, polvo o grasa.
- Si existe pintura (anterior) suelta, lijlarla y aplicar sellador 5x1.
- Las superficies brillantes se deben lijar hasta desaparecer el brillo.
- Abrir la pintura y agregarle de un 10 a 15% de agua limpia.
- Mezclar la pintura perfectamente hasta homogenizar.
- Utilizar brocha de pelo, rodillo o equipo airless.
- Su secado varia de 30 a 60 minutos dependiendo la humedad y temperatura ambiente.
- Cuando la pintura esta seca al tacto, aplicar una segunda mano.
- Lavar brocha, rodillo o equipo airless inmediatamente después de utilizar.



USOS RECOMENDADOS

Especial para interiores y exteriores. Se aplica fácilmente en la mayoría de superficies como cemento, concreto, mampostería, yeso, ladrillo y tabique.

PROPIEDADES Y COMPOSICIÓN

Emulsión líquida viscosa.

Composición:

Resina vinil acrílica, bióxido de titanio, caulines, carbonatos y espesantes celulósicos.

RENDIMIENTO

Rinde entre 4 y 5 m² por litro, según la rugosidad de la superficie.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se deje al alcance de menores de edad.
- No se ingiera.
- No fume ni ingiera alimentos durante su aplicación.
- En caso de ingestión, no se provoque vómito y solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con los ojos.
- Utilice el equipo de seguridad necesario.
- Cierre herméticamente el recipiente después de utilizarlo.

PRESENTACIÓN



EQUIPO DE APLICACIÓN



Brocha



Rodillo



Airless

Se recomienda utilizar brocha de pelo, rodillo o equipo airless.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe conservarse entre 5°C y 45°C. No estibar más de tres cubetas. Almacenaje máximo para venta en anaquel de 1 año.

GARANTÍA

MARNOVA® cuenta con 3 años de garantía. Este tiempo puede variar dependiendo de las condiciones de la superficie, del espesor aplicado, condiciones climáticas y de la calidad del trabajo o mano de obra.

PINTURAS DE CAJEME S.A. DE C.V.

Garantiza que el contenido neto del producto, materias primas y los procesos de fabricación son elaborados y realizados con los más altos estándares de calidad. Como el manejo, transporte, almacenaje, preparación de superficies, dosificación y aplicación del producto quedan fuera de nuestro control, PINTURAS DE CAJEME S.A. DE C.V. no se hace responsable del uso y resultados del producto. Para cualquier duda al respecto, consulte nuestro departamento técnico a los teléfonos aquí proporcionados.



*C: Antejos de seguridad, guantes y mandil.



Teléfonos oficina (644)- 414-26-22 / 414-52-93 / 414-90-91 pinturamadeobregon@gmail.com

Dirección: 5 de Febrero #522 Sur Col. CentroCP: 85000 / Ciudad Obregón, Sonora, Mexico. Pinturas de Cajeme S.A. de C.V.