

FICHA TÉCNICA



Pinturama®
DE OBREGÓN

PINTURA VINIL ACRÍLICA

PROTECT LINE® 1000

·LÍNEA ARQUITECTÓNICA·



PROTECT LINE® 1000 Es una pintura vinil acrílica elaborada con materias primas de calidad Premium. Diseñada para proteger y decorar la superficie donde se aplique. Especial para interiores y exteriores.

VENTAJAS

- De fácil aplicación.
- Excelente poder de recubrimiento
- Alta durabilidad
- Totalmente lavable
- No contiene plomo
- Especial para interiores y exteriores

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Asegúrese que la superficie a aplicar este libre de humedad, polvo o grasa.
- Si existe pintura (anterior) suelta, lijlarla y aplicar sellador 5x1.
- Las superficies brillantes se deben lijar hasta desaparecer el brillo.
- Abrir la pintura y agregarle de un 10 a 15% de agua limpia.
- Mezclar la pintura perfectamente hasta homogenizar.
- Utilizar brocha de pelo, rodillo o equipo airless.
- Su secado varia de 30 a 60 minutos dependiendo la humedad y temperatura ambiente.
- Cuando la pintura esta seca al tacto, aplicar una segunda mano.
- Lavar brocha, rodillo o equipo airless inmediatamente después de utilizar.



USOS RECOMENDADOS

Especial para interiores y exteriores. Se aplica fácilmente en la mayoría de superficies como cemento, concreto, mampostería, yeso, ladrillo y tabique.

PROPIEDADES Y COMPOSICIÓN

Emulsión líquida viscosa.

Composición:

Resina vinil acrílica, bióxido de titanio, caulines, carbonatos y espesantes celulósicos.

RENDIMIENTO

Rinde entre 4 y 5 m² por litro, según la rugosidad de la superficie.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se deje al alcance de menores de edad.
- No se ingiera.
- No fume ni ingiera alimentos durante su aplicación.
- En caso de ingestión, no se provoque vómito y solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con los ojos.
- Utilice el equipo de seguridad necesario.
- Cierre herméticamente el recipiente después de utilizarlo.

PRESENTACIÓN



EQUIPO DE APLICACIÓN



Brocha



Rodillo



Airless

Se recomienda utilizar brocha de pelo, rodillo o equipo airless.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe conservarse entre 5°C y 45°C. No estibar más de tres cubetas. Almacenaje máximo para venta en anaquel de 1 año.

GARANTÍA

PROTECT LINE® 1000 cuenta con 3 años de garantía. Este tiempo puede variar dependiendo de las condiciones de la superficie, del espesor aplicado, condiciones climáticas y de la calidad del trabajo o mano de obra.

PINTURAS DE CAJEME S.A. DE C.V.

Garantiza que el contenido neto del producto, materias primas y los procesos de fabricación son elaborados y realizados con los más altos estándares de calidad. Como el manejo, transporte, almacenaje, preparación de superficies, dosificación y aplicación del producto quedan fuera de nuestro control, PINTURAS DE CAJEME S.A. DE C.V. no se hace responsable del uso y resultados del producto. Para cualquier duda al respecto, consulte nuestro departamento técnico a los teléfonos aquí proporcionados.



*C: Anteojos de seguridad, guantes y mandil.

